

ITEM	Nombre del Ítem	Unidades	HXF230		
			A	B	C
UNIDAD DE INYECCION	Diámetro del tornillo	mm	45	50	55
	Relación Longitud / Diámetro	Ratio	23.3	21	19.1
	Capacidad en volumen	Cm3	398	491	594
	Capacidad de inyección PS	g	362	447	540
		oz	12.8	15.8	19.0
	Presión de inyección	Mpa	210	170	141
	Velocidad de inyección	mm/s	97	97	97
	Carrera de la inyección	mm	250	250	250
	Velocidad del tornillo	rpm	0 – 200		
UNIDAD DE CIERRE	Fuerza de cierre	kN	2300		
	Carrera de la placa móvil	mm	490		
	Espacio entre barras	mm x mm	535 x 535		
	Dimensiones de las placas	mm x mm	800 x 800		
	Máximo espesor del molde	mm	560		
	Mínimo espesor del molde	mm	200		
	Carrera del eyector	mm	140		
	Fuerza del eyector	KN	70		
	Numero de eyectores	N	9		
OTROS	Presión de la bomba	Mpa	16		
	Potencia del motor de la bomba	kW	18.5		
	Potencia de calentamiento	kW	20.9		
	Dimensiones (LxWxH)	m x m x m	5.48x1.48x2.35		
	Capacidad del tanque de aceite	Litros	300		
	Peso de la maquina	Ton	7.3		