

ITEM	Nombre del Ítem	Unidades	HXF570			
			A	B	C	D
UNIDAD DE INYECCION	Diámetro del tornillo	mm	75	84	90	100
	Relación Longitud / Diámetro	Ratio	23.6	21.1	19.7	17.7
	Capacidad en volumen	Cm <sup>3</sup>	1987	2492	2861	3532
	Capacidad de inyección <b>PS</b>	g	1788	2242	2575	3179
		oz	63.1	79.1	90.8	112.1
	Presión de inyección	Mpa	205	163	142	115
	Velocidad de inyección	mm/s	106	106	106	106
	Carrera de la inyección	mm	450	450	450	450
	Velocidad del tornillo	Rpm	0 – 130			
UNIDAD DE CIERRE	Fuerza de cierre	kN	5700			
	Carrera de la placa móvil	mm	845			
	Espacio entre barras	mm x mm	842 x 837			
	Dimensiones de las placas	mm x mm	1240 x 1250			
	Máximo espesor del molde	mm	920			
	Mínimo espesor del molde	mm	350			
	Carrera del eyector	mm	220			
	Fuerza del eyector	kN	158			
	Numero de eyectores	N	17			
OTROS	Presión de la bomba	Mpa	16			
	Potencia del motor de la bomba	kW	55			
	Potencia de calentamiento	kW	36.9			
	Dimensiones (LxWxH)	mxxmxxm	8.82x2.32x2.78			
	Capacidad del tanque de aceite	Litros	1000			
	Peso de la maquina	Ton	27			