

Ítem		Unidad	HCL 300	HCL 360
Capacidad	Bancada	mm	350	350
	MAX. Volteo sobre carro	mm	160	160
	MAX. diámetro de giro (disco)	mm	300	300
	MAX. longitud de mecanizado	mm	235/285	220/285
	MAX. Paso de barra	mm	35	52
HUSILLO	MAX. agujero del husillo	mm	48	63
	Nariz del husillo		A2-5	A2-6
	Velocidad del husillo	r/min	2700	2500
	Tipo de sujeción		Manual/hidráulica	Manual/hidráulica
TORRETA	Tipo de torreta y número de herramientas		Torreta gang 4T	Torreta gang 4T
	O.D. tamaño de la herramienta	mm	20x20	20x20
EJES X/Z	Recorrido del eje X / Z	mm	280/350	280/350
	Avance rápido del eje X / Z	mm/min	12000/15000	12000/15000
MOTOR	Potencia del motor principal	kW	4 (opcional 5.5)	5.5
	Par motor del controlador del eje X / Z (potencia)	Nm	6/6	6/6
	Potencia de la bomba de refrigerante	W	90	90
PRECISIÓN	Posicionamiento X/Z	mm	0.015/0.015	0.015/0.015
	Repetibilidad X/Z	mm	0.006/0.006	0.006/0.006
PESO	Peso neto (aproximado)	Kg	1485	1540
MEDIDAS	Largo X Ancho x Altura	Mm	2200x1390x1540	2200x1390x1540