

	<b>SL30</b> <b>SL30L</b>	<b>SL35</b> <b>SL35L</b>	<b>SL40</b> <b>SL40L</b>
<b><u>CAPACIDADES</u></b>			
<b>MAX. VOLTEO SOBRE LA BANCADA</b>	600 mm	650mm	750mm
<b>MAX. VOLTEO SOBRE EL CARRO</b>	400 mm	450mm	550m
<b>MAX. DIÁMETRO DE CORTE</b>	400 mm	450mm	550mm
<b>MAX. LONGITUD DE CORTE</b>	600mm <b>1000 mm</b>	600mm <b>1000mm</b>	950mm <b>1500mm</b>
<b>TAMAÑO DE LA COPA</b>	8", 10" OPCIONAL	10", 12" OPCIONAL	15", 18" OPCIONAL
<b>DIÁMETRO DEL AGUJERO</b>	65 mm	78mm	103mm
<b><u>HUSILLO</u></b>			
<b>VELOCIDAD</b>	4500 rpm	3500rpm	2500rpm
<b>POTENCIA</b>	24 kW	30kW	60kW
<b>TORQUE</b>	305 hp	727hp	2944hp (caja de cambios)
<b>NARIZ DEL HUSILLO</b>	A2-6	A2-8	A2-11
<b><u>RECORRIDOS Y AVANCES</u></b>			
<b>RECORRIDO EN X</b>	220+ 20 mm	235+ 20mm	285+25mm
<b>RECORRIDO EN Z</b>	610mm <b>1010mm</b>	630mm <b>1025mm</b>	957mm <b>1520mm</b>
<b>AVANCE RÁPIDO X/Z</b>	36 m/min	36 m/min	30m/min
<b>AVANCE DE CORTE</b>	10 m/min	10 m/min	10m/min
<b><u>TORRETA</u></b>			
<b>NÚMERO DE HERRAMIENTAS</b>	12	12	12
<b>TAMAÑO DE HERRAMIENTA</b>	25mm	25mm	32mm
<b>TIEMPO DE CAMBIO DE HERRAMIENTA</b>	0,35s	0,35s	0,5s
<b><u>PRECISIÓN</u></b>			
<b>POSICIONAMIENTO</b>	+/- 0.01 mm	+/- 0.01 mm	+/- 0.01 mm
<b>REPETIBILIDAD</b>	+/- 0.003 mm	+/- 0.003 mm	+/- 0.003 mm
<b><u>GENERALES</u></b>			
<b>CAPACIDAD DEL TANQUE</b>	240 L	270 L	280 L
<b>DISPOSITIVO DE VIRUTA</b>	CAJON STD TRANSPORTADOR OPT	CAJON STD TRANSPORTADOR OPT	CAJON STD TRANSPORTADOR OPT
<b>POTENCIA REQUERIDA</b>	28KVA	30KVA	35KVA
<b>DIMENSIONES</b>	2930x1745 <b>3330X1745</b>	3050x1844 <b>3450x1844</b>	3900x2165 <b>4525x2165</b>
<b>PESO</b>	5600 kg <b>6500 kg</b>	5600 kg <b>6500kg</b>	6700 kg <b>7700 kg</b>