

	SL15	SL20	SL25
<u>CAPACIDADES</u>			
MAX. VOLTEO SOBRE LA BANCADA	450mm	450mm	530mm
MAX. VOLTEO SOBRE EL CARRO	290mm	290mm	350mm
MAX. DIÁMETRO DE CORTE	290mm	290mm	350mm
MAX. LONGITUD DE CORTE	200mm	330mm	400mm
TAMAÑO DE LA COPA	Coronilla CR42	6"	8"
DIÁMETRO DEL AGUJERO	42mm	45mm	52mm
<u>HUSILLO</u>			
VELOCIDAD	6000rpm	6000rpm	5000rpm
POTENCIA	24hp	24hp	17hp
TORQUE	137Nm	137Nm	202Nm
NARIZ DEL HUSILLO	A2-5	A2-5	A2-6
<u>RECORRIDOS Y AVANCES</u>			
RECORRIDO EN X	150+15 mm	150+15mm	195+ 15mm
RECORRIDO EN Z	220mm	350mm	435mm
AVANCE RÁPIDO X/Z	36m/min	36m/min	36m/min
AVANCE DE CORTE	10m/min	10m/min	10m/min
<u>TORRETA</u>			
NÚMERO DE HERRAMIENTAS	10	10	12
TAMAÑO DE HERRAMIENTA	20mm	20mm	20mm
TIEMPO DE CAMBIO DE HERRAMIENTA	0.5	0.5	0.35
<u>PRECISIÓN</u>			
POSICIONAMIENTO	+/- 0.01 mm	+/- 0.01 mm	+/- 0.01 mm
REPETIBILIDAD	+/- 0.003 mm	+/- 0.003 mm	+/- 0.003 mm
<u>GENERALES</u>			
CAPACIDAD DEL TANQUE	120L	120L	160L
DISPOSITIVO DE VIRUTA	CAJON STD TRANSPORTADOR OPT	CAJON STD TRANSPORTADOR OPT	CAJON STD TRANSPORTADOR OPT
POTENCIA REQUERIDA	20KVA	22KVA	25KVA
DIMENSIONES	1170x1338mm	1170x1338mm	2450x1500mm
PESO	2500kg	2600kg	4000kg