

PERFORMA JUNIOR			
REFERENCIA		SR32XP	SR42XP
RECORRIDO X	mm	815	1050
RECORRIDO Y	mm	540	540
RECORRIDO Z	mm	560	560
DISTANCIA DE LA NARIZ DEL HUSILLO A LA MESA	mm	75- 635	75- 635
DISTANCIA DE LA COLUMNA AL CENTRO DEL HUSILLO	mm	550	550
MESA			
TAMAÑO DE LA MESA (L*A)	mm	950x480	1200x480
T SLOT	mm	18x80x5 Slots	18x80x5 Slots
MAX. CARGA	kg	1080	1176
CARGA ESTÁNDAR	kg	900	980
HUSILLO			
MAX. POTENCIA	HP	18	18
VELOCIDAD	rpm	11.000	11.000
CONO	ISO40	BT40/CAT40	BT40/CAT40
AVANCES RÁPIDOS X/Y/Z	M/min	30/30/25	30/30/25
AVANCE EN CORTE	M/min	12/12/10	12/12/10
PRECISIÓN			
POSICIONAMIENTO	mm	0.01	0.01
REPETIBILIDAD	mm	0.003	0.003
ATC			
NÚMERO DE HERRAMIENTAS		24	
DIÁMETRO MÁXIMO DE HERRAMIENTA (SIN HERRAMIENTA VECINA)	mm	80	80
MAX. LONGITUD	mm	150	150
MAX. PESO DE HERRAMIENTA	kg	250	250
GENERAL			
CAPACIDAD DEL TANQUE	Lt	350	350
MANEJO DE VIRUTA		Chip Screw	Chip Screw
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	MPa	0.5	0.5
POTENCIA REQUERIDA	KVA	30	30
DIMENSIONES (W*L)	mm	3020x2240	3370x2240
PESO	Kg	4900	5800